

FREKVENSSENSORER FOR ANVENDELSE I OPERASJONER I UNDERJORDISKE FORMASJONER

Patentkrav

1. Frekvenssensor (100) for å detektere analytter i et formasjonsfluid, frekvenssensoren (100) omfattende:

et vibrerbart strømningsrør (102) som har et indre (104) for å motta et formasjonsfluid, hvor minst en del av en overflate av det indre (104) er funksjonalisert med en reaktant (112) følsom for en analytt av formasjonsfluidet; en vibrasjonsdetektor (116) koplet til det vibrerbare strømningsrøret (102) for å detektere en frekvens av fluidet mottatt av det vibrerbare strømningsrøret (102) under vibrasjon derav; og målekretsen (120) koplet til vibrasjonsdetektoren (116) for å bestemme en frekvensforskyvning over tid av den detekterte frekvensen, hvor frekvensforskyvningen tilsvarer tilstedeværelsen av analytten, analytten har reagert med reaktanten (112) hvor sensoren kan lokaliseres i et formasjonstestverktøy, og hvor sensoren kan lokaliseres i en oljefluidstrøm, en gassfluidstrøm eller en vandig fluidstrøm ved minst én av en overflatelokasjon og en lokasjon nede i brønnhullet i et borehull (404).

2. Sensoren ifølge krav 1, hvor det vibrerbare strømningsrøret (102) kan vibreres av en vibrasjonskilde koplet til det vibrerbare strømningsrøret.

3. Sensoren ifølge krav 1, hvor overflaten av det indre (104) er funksjonalisert med et mangfold av reaktanter (112a, 112b) følsomme for et mangfold av analytter, og et mangfold av frekvensforskyvninger bestemmes der hver frekvensforskyvning tilsvarer en enkelt analytt.

4. Sensoren ifølge krav 1, hvor reaktanten (112) er valgt fra gruppen som består av gull, sølv, kobber, jern, nikkel, en gullegering, en sølvlegering, en kopperlegering, en jernlegering, en nikkellegering, et edelmetall, et rent metall, en edelmetallegering, en ren metallegering, et fast chelateringsmiddel, svovel-limonenpolysulfid, en piezoelektrisk krystall, et salt, et skjørt materiale, et antistoff og en hvilken som helst kombinasjon derav.

5. Sensoren ifølge krav 1, hvor funksjonaliseringen av overflaten av det indre (104) med reaktanten (112) er valgt fra gruppen som består av å feste reaktanten (112) til overflaten av det indre (104), mekanisk feste reaktanten (112) til overflaten av det indre (104), kjemisk avsette til overflaten av det indre (104), sveise reaktanten (112) til overflaten av det indre (104), lodde reaktanten (112) til overflaten av det indre (104), og en hvilken som helst kombinasjon derav.

6. Sensoren ifølge krav 1, hvor analytten er valgt fra gruppen som består av kvikksølv, hydrogensulfid, et salt, karbondioksid, faste partikler, biologiske molekyler, mikroorganismer, og en hvilken som helst kombinasjon derav.

7. Sensoren ifølge krav 1, hvor vibrasjonsdetektoren (116) er valgt fra gruppen som består av en metalltråd, en fiberoptikk, en strekkmåler og en hvilken som helst kombinasjon derav.

8. Sensoren ifølge krav 1, hvor frekvensforskyvningen også tilsvarer en karakteristikk av analytten, karakteristikken valgt fra gruppen som består av en masse av analytten, en

konsentrasjon av analytten, og en hvilken som helst kombinasjon derav.

- 9. Fremgangsmåte for å detektere analytter i et formasjonsfluid, fremgangsmåten omfattende:**
 - å motta et formasjonsfluid inn i et indre (104) av et første vibrerbart strømningsrør (102) til en første frekvenssensor (100), hvori minst en del av en overflate av det indre (104) av det første vibrerbare strømningsrøret (102) er funksjonalisert med en første reaktant (112) følsom for en første analytt av formasjonsfluidet;
 - å vibrere det første vibrerbare strømningsrøret (102);
 - å detektere en første frekvens av fluidet mottatt i det indre (104) av det første vibrerbare strømningsrøret (102) under vibrasjon derav med en første vibrasjonsdetektor (116) koplet til det første vibrerbare strømningsrøret (102); og
 - å bestemme en frekvensforskyvning over tid av den detekterte frekvensen med målekretsen koplet til den første vibrasjonsdetektoren (116), hvori frekvensforskyvningen tilsvarer tilstedeværelsen av den første analytten, den første analytten har reagert med den første reaktanten (112);
 - hvor den første frekvenssensoren (100) er lokalisert i et formasjonstestverktøy, og hvor sensoren er lokalisert i en oljefluidstrøm, en gassfluidstrøm eller en vandig fluidstrøm ved minst én av en overflatelokasjon og en lokasjon nede i brønnhullet i et borehull (404).
- 10. Fremgangsmåten ifølge krav 9,**
 - hvor det første vibrerbare strømningsrøret (102) kan vibreres av en vibrasjonskilde (114) koplet til det første vibrerbare strømningsrøret (102), og
 - hvor overflaten av det indre (104) av det første vibrerbare strømningsrøret (102) er funksjonalisert med et mangfold av reaktanter (112a, 112b) følsomme for et mangfold av analytter, og et mangfold av frekvensforskyvninger bestemmes der hver frekvensforskyvning tilsvarer en enkelt analytt.
- 11. Fremgangsmåten ifølge krav 9, hvor frekvensforskyvningen videre tilsvarer en karakteristikk av den første analytten, karakteristikken valgt fra gruppen som består av en masse av den første analytten, en konsentrasjon av den første analytten, og en hvilken som helst kombinasjon derav.**
- 12. Fremgangsmåten ifølge krav 9, også omfattende:**
 - å motta fluidet inn i et indre av et andre vibrerbart strømningsrør av en andre frekvenssensor;
 - å vibrere det andre vibrerbare strømningsrøret;
 - å detektere en andre frekvens av fluidet mottatt i det indre av det andre vibrerbare strømningsrøret under vibrasjon derav med en andre vibrasjonsdetektor koplet til det andre vibrerbare strømningsrøret; og
 - å bestemme en komparativ forskyvning over tid mellom den detekterte første frekvensen og den detekterte andre frekvensen med målekretsen koplet til den første vibrasjonsdetektoren og den andre vibrasjonsdetektoren,
 - hvor den komparative frekvensforskyvningen tilsvarer tilstedeværelsen av den første analytten, den første analytten har reagert med den første reaktanten.
- 13. Fremgangsmåten ifølge krav 12,**
 - hvor minst en del av en overflate av det indre av det andre vibrerbare strømningsrøret er funksjonalisert med en andre reaktant følsom for en andre analytt av

formasjonsfluidet, og også omfattende å detektere en første enkel forskyvning over tid av den detekterte andre frekvensen med målekretsen,
hvor den første enkle forskyvningen tilsvarer tilstedeværelsen av den andre analytten,
den andre analytten har reagert med den andre reaktanten.