

## **Patentkrav**

**1.** Datamaskinimplementert fremgangsmåte for å bestemme fuktningsgradsegenskaper til et fluidbærende porøst medium, der fremgangsmåten omfatter trinnene:

5        å motta en flerhet måledata, der hvert angir en relaksasjonstid til fluid som er til stede i det porøse mediet ved en definert fluidmetning:

i) på ulike tidspunkt;

10      ii) på ulike steder i det porøse mediet; eller

iii) på ulike stadier før, etter og/eller under minst én av en primær, sekundær eller tertiær fluidgjenvinningsprosess;

15      å motta referansedata som angir én eller flere referanserelaksasjonstider for fluidet;

å beregne en fuktningsgradsindeks for hver av flerheten av måledata, henholdsvis basert på forskjeller mellom den mottatte flerheten av måledata og de mottatte referansedataene, der hver fuktningsgradsindeks angir det porøse mediets fuktningsgradsegenskaper ved den definerte fluidmetningen; og

20      å beregne, basert på en sammenligning av de beregnede fuktningsgradsindeksene, en fuktningsgradsindeksmodifikasjonsfaktor som angir en endring i det porøse mediets fuktningsgradsegenskaper.

**2.** Fremgangsmåte ifølge krav 1, ytterligere omfattende trinnet med å motta parameterdata som angir parametre som vedrører porestørrelse, kapillærtrykk, fluidmetning til det porøse mediet og/eller høyde over fritt vann-nivå i det porøse mediet, for å beregne fuktningsgradsindeksen som en funksjon av parametrerne.

**3.** Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, hvori de ulike stedene refererer første og andre borehull anordnet for å trenge gjennom det porøse mediet, der den beregnede fuktningsgradsindeksmodifikasjonsfaktoren angir en endring mellom det porøse mediets fuktningsgradsegenskaper ved det første og andre borehullet.

**4.** Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 3, hvori fluidet som er til stede i det porøse mediet, omfatter minst to ikke-blandbare fluidkomponenter eller -faser, og hvori fuktningsgradsindeksen beregnes for minst én av fluidkomponentene eller -fasene.

- 5.** Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 4, hvor referansedataene omfatter én eller flere av relaksasjonstidsmålinger foretatt på:
- i) en prøve av det porøse mediet som er mettet med én enkelt vandig fase;
  - 5 ii) en prøve av det porøse mediet som er mettet med én enkelt oljefase; og/eller
  - iii) stikkprøver av en vandig fase og/eller en oljefase som korresponderer med den til det porøse mediet.
- 6.** Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 5, omfattende å normalisere målingsdataene basert på referansedataene.
- 7.** Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 6, hvor relaksasjonstidsmålingene er spinn-spinn (transversal) relaksasjonstidsmålinger foretatt ved å anvende NMR-spektroskopi.
- 15 **8.** Fremgangsmåte ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 7, hvor det porøse mediet omfatter en reservoarbergformasjon, en prøve derav eller en replika derav.
- 20 **9.** System for å bestemme fuktningsgradsegenskaper til et fluidbærende porøst medium, der fremgangsmåten omfatter:
- datamottaksmidler anordnet for å motta en flerhet måledata, der hvert angir en relaksasjonstid til fluid som er til stede i det porøse mediet ved en definert fluidmetning:
- 25 i) på ulike tidspunkt;
- ii) på ulike steder i det porøse mediet; eller
- iii) på ulike stadier før, etter og/eller under minst én av en primær, sekundær eller tertiær fluidgjenvinningsprosess;
- datamottaksmidler anordnet for å motta referansedata som angir én eller flere referanserelaksasjonstider for fluidet;
- 30 datamaskinimplementerte midler anordnet for å beregne en fuktningsgradsindeks for hver av flerheten av måledata, henholdsvis basert på forskjeller mellom den mottatte flerheten av måledata og de mottatte referansedataene, der hver fuktningsgradsindeks angir det porøse mediets fuktningsgradsegenskaper ved den definerte fluidmetningen; og
- 35 datamaskinimplementerte midler anordnet for å beregne, basert på en sammenligning mellom de beregnede fuktningsgradsindeksene, en

fuktningsgradsindeksmodifikasjonsfaktor som angir en endring i det porøse mediets fuktningsgradsegenskaper.