

Patentkrav

5 **1.** Beholder (1), omfattende et beholderlegeme (2) med et øvre åpningsparti i et topparti; flere holders (4), som er plassert i beholderens (1) beholderlegeme (2), for å holde minst én medisinsk innretning (61,63,64); og en gassugjennomtrengelig film (3) for å tette åpningspartiet, hvori hver holder (4) omfatter et platelignende basisplateparti (41) og flere rørformede partier (42), der hvert rørformede parti (42) har et toppendeåpningsparti (44) og et bunnendeåpningsparti (43), og toppendeåpningspartiet (44) og bunnendeåpningspartiet (43) kommuniserer, **karakterisert ved at** de flere rørformede partiene (42) stikker ut nedover fra basisplatepartiet (41), toppendeåpningspartiet (44) åpner seg på siden av basisplatepartiet (41), og bunnendeåpningspartiet (43) åpner seg nedover, de flere holderne (4) er stablet og plassert i beholderlegemet (2) for å romme holderne (4) i beholderlegemet (2), hvori en sidestøttestang (45) er dannet i et periferisk parti av hver holder (4) ved å stikke ut nedover fra basisplatepartiet (41), og en midtre støttestang (46) er dannet i et midtre parti av hver holder (4) ved å stikke ut nedover fra basisplatepartiet (41), sidestøttestengene (45) og de midtre støttestengene (46) er lengre enn de rørformede partiene (42), slik at den medisinsk innretningen (61,63,64) som er rommet i et respektivt rørformet parti (42), ikke er i kontakt med en bunnflate til beholderlegemet (2) og ikke er i kontakt med nærliggende holdere (4) når holderne (4) er stablet.

25 **2.** Beholder (1) ifølge krav 1, **karakterisert ved at** beholderen (1), som inkluderer den minst ene medisinske innretningen (61,63,64), de flere holderne (4) og den gassugjennomtrengelige filmen (3), er sterilisert.

30 **3.** Beholder (1) ifølge krav 1 eller 2, **karakterisert ved at** den gassugjennomtrengelige filmen (3) omfatter en steriliserbar film som er steriliserbar ved hjelp av gass, damp eller radialstråling, og en gassugjennomtrengelig film, og den steriliserbare filmen er posisjonert på siden som er i kontakt med beholderen (1).

[EP3450349]

2

4. Beholder (1) ifølge et av kravene 1 til og med 3, **karakterisert ved at** rommet mellom den dampsteriliserbare filmen og den gassugjennomtrengelig filmen (3) er sterilisert.