

P a t e n t k r a v

1. Anordning ved et oppsamlingssystem (6) for lekkasjefluid (WF) fra en petroleumsbrønn (W), hvor ei hette (61) som er innrettet til å kunne romme en brønnhodeinstallasjon (2), er tilknyttet en fluidledning (62), og et brønnhode (1) er forsynt med et sugefundament (5), k a r a k t e r i s e r t v e d at hetta (61) er fluidtettende og løsgjørbart sammenføyd med sugefundamentet (5).
5
2. Anordning i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at sugefundamentet (5) er forsynt med et sete (54) innrettet til mottak av et anlegg (611) anordnet på hetta (61).
10
3. Anordning i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at hetta (61) er forsynt med flere første låseelementer (612) som er innrettet til å kunne gå i løsgjørbart inngrep med respektive andre låseelementer (55) anordnet på sugefundamentet (5).
4. Anordning i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at anlegget (611) er tildannet som et i bruksstilling nedre randparti på hetta (61).
15
5. Anordning i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at settet (54) er tildannet som et randparti på et endedeksel (52) på sugefundamentet (5).
6. Framgangsmåte ved tilkopling til et brønnhode (1) av et oppsamlingssystem (6) for lekkasjefluid (WF) fra en petroleumsbrønn (W), hvor ei hette (61) som er innrettet til å kunne romme en brønnhodeinstallasjon (2), er tilknyttet en fluidledning (62), og et brønnhode (1) er forsynt med et sugefundament (5), k a r a k t e r i s e r t v e d at framgangsmåten omfatter følgende trinn:
20
25
 - a) å løsgjøre og å fjerne et stigerør (3) fra brønnhodeinstallasjonen (2); og
 - b) å senke hetta (61) ned over brønnhodeinstallasjonen (2) til fluidtettende anlegg mot sugefundamentet (5).
7. Framgangsmåte i henhold til krav 6, k a r a k t e r i s e r t v e d at framgangsmåte omfatter det ytterligere trinnet:
30
 - c) løsgjørbart å feste hetta (61) til sugefundamentet (5) ved hjelp av flere låseelementer (55, 612).

8. Anvendelse av et sugefundament (5) som fluidtettende grensesnitt mellom en petroleumsbrønn (W) og et oppsamlingssystem (6) for lekkasjefluid (WF).