



NORGE

(12) **UTDRAG**

(19) NO

(21) **20001561**

(13) L

(51) Int Cl<sup>7</sup> E 06 B 3/663

## Patentstyret

(21) Søknsnr	20001561	(86) Int. inng. dag og søknadsnummer	1998.08.18, PCT/DE98/02470
(22) Inng. dag	2000.03.24	(85) Videreføringssdag	2000.03.24
(24) Løpedag	1998.08.18	(30) Prioritet	1997.09.25, DE, 19742531
(41) Alm. tilgj.	2000.03.24		1998.02.10, DE, 19805265

(71) Søker	Flachglas AG, Siemensstrasse 3, D-90766 Fürth, DE
(72) Oppfinner	Erwin Brunnhofer, Fuldabrück, DE Bernhard Goer, Recklinghausen, DE Jürgen Regelman, Witten, DE
(74) Fullmektig	Tandbergs Patentkontor AS, 0306 Oslo

(54) Benevnelse

### Avstandsholdeprofil for isolerende vindu

(57) Sammendrag

En avstandsholderprofil for en avstandsholderramme som kan anbringes i kantområdet til en isolerings-skiveenhet under dannelse av et skivemellomrom, med et kammer (10) til å oppbevare hygroskopiske materialer og med minst en anleggskam (30, 36) til anlegg på innersiden av en skiveenhet på minst en side av kammeret som med et broavsnitt (32, 34) er forbundet med kammeret, er karakterisert ved at profilleget til avstandsholderprofilen er dannet av et elastisk-plastisk formbart materiale med dårlig varmeledningsevne, og at i det minste anleggskammen er forbundet formriktig med et plastisk formbart forsterkningsjikt (40).

