



(12) **UTDRAG**

(19) NO

(21) **20081735**

(13) L

NORGE

(51) Int Cl.
E21B 33/12 (2006.01)

Patentstyret

(21)	Søknadsnr	20081735	(86)	Int.inng.dag og søknadsnr
(22)	Inng.dag	2008.04.08	(85)	Videreføringsdag
(24)	Løpedag	2008.04.08	(30)	Prioritet
(41)	Alm.tilgj	2009.10.09		
(73)	Innehaver	TCO AS, Postboks 23 Indre Arna, 5888 BERGEN		
(72)	Oppfinner	Viggo Brandsdal, Brurastien 48, 5265 YTRE ARNA		
(74)	Fullmektig	Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN		

(54)	Benevnelse	Anordning ved plugg
(57)	Sammendrag	

Det omtales en plugg for utføring av tester av en brønn, rør eller lignende, omfattende et eller flere pluggorgan av desintegrerbart/knusbart materiale innrettet til å sprenges av internt innvendig påført påvirkning. Pluggen er kjennetegnet ved at den omfatter et innvendig hulrom innrettet til å være i fluidforbindelse med et eksternt trykkgivende organ, og pluggen er innrettet til å sprenges ved tilførsel av fluid til det innvendige hulrom slik at hulromtrykket overstiger et eksternt trykk, til et nivå slik at pluggen sprenges.

